



características



El aceite SI-30/E es un aceite mineral de alto contenido medicinal (con fungicida y filtro UV) para el tratamiento y cuidado cotidiano de la madera de exterior (muebles, pérgolas, celosías y tarima de exterior) que no haya sido tratada con productos que actúen cerrando el poro de la madera, como por ejemplo los barnices.

Si la madera han sido tratada con productos que crean película, es necesario llevar a cabo un lijado profundo con objeto de que esta recupere su textura natural.

preparación



Siempre conviene pasar una lija de grano fino o medio por toda la superficie a tratar con objeto de hacer desaparecer la suciedad que puedan existir, incluyendo la escamas típicas del craquelado de pintura o barniz aplicados anteriormente.

El mero hecho de pasar una lija, siempre a favor de la veta de la madera, permite abrir el poro de la superficie lo que posibilita una mejor penetración del aceite.

recomendaciones



No utilizar en la fase de preparación ningún tipo de decapante, lejías, amoniacos ni cualquier otra sustancia que contenga disolventes. Si la madera está húmeda esperar que seque lo más posible.

Finalmente quitar con un paño de algodón, plumero o aspiradora manual, todo rastro de polvo y aserrín..., facilitará la penetración.

aplicación



El aceite puede aplicarse utilizando diversos sistemas aunque recomendamos el uso de pincel o brocha que trabaja mejor el soporte y se consigue que el aceite penetre más rápidamente en la madera.

Cuando se aplica por primera vez conviene hacerlo a 2 manos con un margen de tiempo suficiente para que, al tacto, la superficie de la madera esté seca.

lustrado



Si queremos dar un acabado más fino a la madera de exterior eliminando el *repelo* que muchas veces se produce después de un proceso de lijado a contra-veta, a veces inevitable para quitar manchas profundas, se recomienda usar un disco de grano 4000 con lo que conseguimos eliminar este efecto al mismo tiempo que cerramos de forma natural, el poro de la madera.